

A low-angle photograph of a construction site under a blue sky with white clouds. Several tower cranes are visible, some in yellow and blue, and one in red. A multi-story building is under construction, showing its concrete frame. A prominent vertical green metal structure is part of the building's framework. On the left side of the image, there are decorative wavy lines in purple and light green, with a small white number '7' inside a purple shape.

VC WOOD

WOOD — PANELS — CONCEPTS

**DE HOUT- EN PLATENLEVERANCIER
VOOR DE AANNEMER**

PLAATMATERIAAL




OSB 18 mm 2.50x1.25 m
 Spaanplaat groen 17 mm 2.50x1.25 m
 Betonspan bruine film 17 mm 2.50x1.25 m

Multiplex elliotis pine c+/c 18 mm 2.44x1.22 m
 Multiplex Profiply WBP b/bb 18 mm 2.44x1.22 m
 100% hardhout

Betonplex Profiply 12 / 18 mm - 2.50x1.25 m
 door en door zachthout, populier

Betonplex Sumo 12 / 15 / 18 mm - 2.50x1.25 m / 3.05x1.50 m
 Betonplex Sumo antislip 12 / 15 / 18 mm - 2.50x1.25 m / 3.05x1.50 m
 Door en door hardhout, eucalyptus

Betonplex berk 12 / 18 mm - 2.50x1.25 m / 3.00x1.50 m
 Betonplex berk antislip 12 / 18 mm - 2.50x1.25 m / 3.00x1.50 m
 Door en door berk



HOUT VOOR CONSTRUCTIE & BEKISTING

Douglas
 63x175 / 63x150 / 75x225 / 63x225 / 60x54 / 60x71 / 60x83 mm
 32x175 / 32x150 / 32x225 / 35x225 mm

Epicea
 63x175 / 63x150 / 75x225 / 63x225 / 63x54 / 63x84 mm
 32x175 / 32x150 / 32x225 / 35x225 mm

WND (vuren kd zaagvallend): 25x100 / 19x100 / 25x125 mm

SLS KD, ovendroog
 38x58 / 38x89 / 38x140 / 38x184 / 47x47 mm
 45x90 / 45x140 / 45x184 / 35x45 / 35x95mm

WND geschaafd: 22x47 / 22x95 mm

H-balken
 80x200 mm
 3,90 / 4,90 / 5,90 m



Co(n)crete®

DE AANGEWENZEN 100% RECYCLEERBARE BEKISTINGSPLAAT



Duurzaam
& herbruikbaar



Vocht
& waterbestendig



Schokbestendig



bestand
tegen chemicaliën



100%
recycleerbaar



Bedrukbaar



Zeer makkelijk
Versnijbaar




Lichtgewicht



Voor hoeken
of ronde vormen



Alle toebehoren
beschikbaar



Co(n)crete plaat 10mm
3000x1200 mm




Hoekstuk
2700 mm
Verbindingstuk
2700 mm



Afstandshouder
40 mm
Fixatiestrip
700 mm

ISOLATIE



Utherm Wall PIR L - 600x1200 mm
Dikte 40 mm tot 140 mm
Utherm Roof PIR L - 600x1200 mm
Dikte 80 mm tot 140 mm


 **UNILIN** INSULATION
FOR SMART LIVING


 **UTHERM**



Ursa12 - 450mm
Dikte 60mm tot 120mm
Ursa Hometec 35 - 1200 mm
Dikte 60 mm tot 240 mm
Ursacoustic - 600x1350 mm
Dikte 40 mm tot 120 mm
Ursa XPS NWE - 600x2500 mm
Dikte 30 mm tot 100 mm
Ursa XPS NWPZI - 600x1250 mm
Dikte 20mm

 **URSA**



 **purenit®** : 15 / 20 / 40 mm - 2440x1220 mm

Purenit is gemaakt van gerecycleerd polyurethaan, met een dichtheid van 550kg/m³.



purenit[®] DE MULTIFUNCTIONELE, ISOLERENDE BOUWPLAAT

Purenit is gemaakt van gerecycleerd polyurethaan, met een dichtheid van 550kg/m³. Deze kan gebruikt worden voor interieurtoepassingen, als constructief materiaal voor structurele elementen en als kernmateriaal voor sandwichpanelen.

- ✓ Drukbestendig, hoge dichtheid 550 kg/m³
- ✓ Isolerend
- ✓ Vochtwerend, schimmel- en rotbestendig
- ✓ Stabiel
- ✓ Boren, profileren, zagen, beplakken, verven
- ✓ Duurzaam geproduceerd & gerecycleerd

Voorraad : 15/20/40 mm - 2440x1220 mm (andere diktes op aanvraag)



Ons volledig assortiment vindt u terug op

VC W

WWW.VC-WOOD.COM