

8

VC WOOD

WOOD — PANELS — CONCEPTS

DE HOUT- EN PLATENLEVERANCIER
VOOR DE TUINAANLEGGER

TREEFENCE

Treefence is tuinhout onder druk geïmpregneerd of thermisch verduurzaamd. Deze behandeling beschermt het hout tegen vocht en houtrot. Met Treefence is het mogelijk snel een mooie afsluiting rond je tuin of terras te plaatsen en voor de nodige privacy te zorgen.

BLOKHUT planchetten

21x145 mm - 26x145 mm - 34x145 mm

BLOKHUT TRIPLE planchetten

28x145 mm

BLOKHUT DUBBEL TRIPLE planchetten

34x145 mm

TUINSCHERMEN basis - groef30 - design

1800x1800 mm

SLS

38x58 / 38x89 / 38x140 / 38x184 mm

PALEN (ook met sleuven mogelijk)

70x70 / 90x90 / 120x120 / 140x140 mm

RONDE PALEN

Dia 80 mm - 2,25 m

ALU PALEN zwart gepoederlakt

BETONPAAL + BETON BASISPLAAT

KASTANJE AFSLUITING

0,60 / 1,00 / 1,20 / 1,50 m - 5,00 m

(10,00 m bij 0,60 m)

KASTANJE PAAL

60/80 - 2,00 m



X-CLIP TERRAS EN GEVEL

X-CLIP terrasplanken

Model 20x140 mm

Aluminum x-clip profiel

Houten Regel Keper uit gevingerlast hardhout 38x58 mm

Terrasstelpoten "Solidor"



X-CLIP gevelplanken


Model recht 21x64 mm

Model schuin 21x69 mm

Aluminum x-clip profiel

Houten regel trapezium lat zwart geïmpregneerd 20x60 mm

Gevel doek zwart "Tyvek UV facade"



Houtsoorten



Thermo frake



Thermo radiata



Accoya



Accoya Grey



Padouk



Ipe



Afzelia



Afrormosia



BIJGEBOUWEN

Al onze bijgebouwen worden binnenshuis en op traditionele manier geproduceerd. Het authentiek effect van deze bijgebouwen geven een karakteristiek uitzicht met een mooi en warm accent. U wordt steeds bijgestaan door onze ervaren medewerkers met een uitstekend oog voor detail. Alle bijgebouwen kunnen in verschillende uitvoeringen en houtsoorten worden geleverd, zoals: Eik, Douglas, Padouk, Okan, ... De bijgebouwen worden in pakketvorm geleverd bij u. Ook maatwerk is mogelijk in een bouwpakket.

Modellen



Weasyfix funderingsschroeven & structuren voor lichte constructies

Dit systeem is een voordelig alternatief voor beton zonder de grote nadelen daarvan. Het is niet nodig om in de grond te graven of grond af te voeren, of om beton te storten.



Zwarte paalverbinders - blauwsteen poeren - zwarte vaste ramen



TERRAS- EN GEVELPLANKEN

Terrasplanken (zichtbaar schroeven)

Tali - moabi - padouk - ipe
thermo frake - thermo den - thermo movingui

Toebehoren

onderkepers hardhout - worteldoek - solidor terras stelpoten
Cement en beton producten van Compaktuna

Gevelplanchetten

Een groot assortiment aan profileringen
Met open voeg of gesloten tand en groef verbinding.


Thermowood - tropisch hardhout - eik - douglas

Coating is mogelijk in house met kwalitatieve 'Sikkens' producten

Achterstructuur uit zwart geïmpregneerd constructiehout
SLS 38x58 mm, SLS 38x89 mm, trapezium lat 22x60 mm

Geveldoek

Tyvek UV facade zwart (voor open voeg) / Tyvek Soft (voor gesloten bekleding)



**DYNA
PLUS®**

**VLONDER SCHROEF
Platkop AR-coating TX**

De sterkste schroef voor
het maken van vlonders

5x40 mm / 5x50 mm
5x60 mm / 5x70 mm



**Terrastapjes
ipe of padoek (100/1000 st)**

Terrastapboor



Natural



Wit



Lariks



Grijs



Merbau



Teak



Bankirai



Hazelhooft



Antraciet



Stone grey



Walnoot



Thunder grey



Zwart



Wood shield



Exterior
wood cleaner



Deep cleaner

Ons volledig assortiment vindt u terug op

**VC
W**

WWW.VC-WOOD.COM