

2

VC WOOD

WOOD — PANELS — CONCEPTS



DE HOUT- EN PLATENLEVERANCIER
VOOR DE DROOGBOUW AFWERKER

GIPSPLATEN EN AANVERWANTEN

SINIAT

Prégyplac - standaard

9,5 mm - 2,60x0,60 m / 2,60x1,20 m

12,5 mm - 2,60x0,60 m / 2,60x1,20 m / 3,00x1,20 m

beschikbaar met randafwerking 2AK en 4AK

Prégydro - groen vochtwerend

12,5 mm - 2,60x0,60 m / 2,60x1,20 m / 3,00 x 1,20 m

beschikbaar met randafwerking 2AK en 4AK

Prégyflam - brandwerend

12,5 mm - 2,60x0,60 m / 3,00x1,20 m

15 mm - 2,60x0,60 m / 3,00x1,20 m

beschikbaar met randafwerking 2AK en 4AK

Ook beschikbaar:

Siniat DB, Ladura, Prégywab en weather defence platen



PROMAT

Promatect H 8 / 10 / 12 / 15 / 18 / 20 / 25 mm - 2,50x1,25 m

Promatect 100 8 / 10 / 12 / 15 / 18 / 20 / 25 mm - 2,50x1,25 m

Promasil 1000L 25 mm - 2,50x1,25 m

Promafour 15 mm - 2,50x1,25 m

Promat

FERMACELL

Wand- plafond 10 / 12,5 mm - 1,50x1,00 / 2,60x1,20 m

H2O platen 12,5 / 15 mm - 2,60x1,20 / 3,0x1,25 m

Vloerelementen

2E11 - 20x1500x750 mm - 2 lagen 10 mm

2E22 - 25x1500x750 mm - 2 lagen 12,5 mm

2E31 - 30x1500x750 mm - 2 lagen 10 mm + 10 mm houtvezel

2E32 - 30x1500x750 mm - 2 lagen 10 mm + 10 mm minerale wol

fermacell®

CONSTRUCTIE

GIPSPROFIELEN

Plafond

Randprofiel 27x50 mm / draagprofiel 27x60 mm - 4 m

Wanden

Horizontaal 50-75-100-125 mm

Lengte: 4 m

Verticaal 50-75-100-125 mm

Diverse lengtes beschikbaar



profisteel®

HOUT

houten profielen sls KD, ovendroog

38x58 / 38x89 / 38x140 / 38x184 / 47x47 mm

45x90 / 45x140 / 45x184 / 35x45 / 35x95 mm

houten latten geschaafd KD

22x47/22x95/22x120 mm

vuren of grenen balken KD

65x180/65x150 mm

GL 24, GL32 en LVL balken

Verschillende secties en lengtes beschikbaar



PLAATMATERIAAL & VLOEREN

Versterkingspanelen elliotis pine multiplex
Sanitairplaat (model Geberit) mdf vochtwerend 18x995x1300 mm

Purenit - hoog isolerende constructieve plaat
15 / 20 / 40 mm - 2440x1220 mm (andere diktes op aanvraag)

Osb type 3 t&g 12 / 15 / 18 / 22 mm - 2440x590 mm

Mdf, mdf grondier, multiplex, melamineplaten, legplanken, opgelijmde hpl platen
Verzagen, afkanten, oplijmen HPL en boringen gebeuren "in house".

 purenit®



 Melamine - HPL - worktops	 Melamine - HPL - Clicwall	 HPL - speciale structuren	 HPL - Compact HPL	 Echthouten fineer
 Compact HPL interieur	 Laminaat- en vinylvloeren	 Vinylvloeren	 Vinylvloeren	 Laminaatvloeren
 Fineer parketvloeren	 Samengestelde parketvloeren	 Wandsysteem	 Wand en plafond systemen	 Waterdichte wandsystemen

DIVERSE MATERIALEN



Dagkanten met gipsplaat
dagkant met aluzink hoekprofiel 12.5x295x2600 mm

Toebehoren gipsplaten
hoekafwerkingsprofielen, schroeven (op band), gaasband, inspectieluiken, ...

Voegproducten voor gipsplaten

Filler : Filler B45/B120

Finisher : Readymix finisher pro

Filler + Finisher : Readymix fill + finish

Toebehoren promat

Lijmen, voegproducten, isolatiedekens, ...

Toebehoren Fermacell

Schroeven, lijmen, randstroken, voegproducten, ...

Ursacoustic

minerale isolatievellen met een akoestische waarde.
Diktes 40 / 50 / 60 / 75 / 100 / 120 mm - 600x1350 mm

Lijmen, opvullen en dichten

Producten van Compaktuna, Rectavit en Bostik



RAAMUITBEKLEDING

Componenten voor uitbekleding van PVC,
aluminum of houten ramen
Achteraf geen verfwerk, geen pleisterwerk bij
renovatie ramen !!



KASSEMENT		
Breedtes	160 / 220 / 300 mm	
Lengte	2780 mm	
AFDEKLIJST 15 mm		
Breedtes	95 / 120 mm	
Lengtes	2200 / 3000 mm	
MDF PLAAT 15 mm (2z afgekant)		
Breedte	1017 mm	
Lengte	2720 mm	
VOL PANEEL 15mm (4z afgekant)		
Breedtes	325 / 445 mm	
lengte	2780 mm	

Beschikbaar in:

3000 GRUNDIER
(te verven)

3100 IJSWIT
(+- RAL 9003)

3300 CREME WIT
(+- RAL9010)

Venstertablet Wit 300x4100 mm
Neus 38mm - 1 Zijde 2xR6



profidek[®]
... the finishing touch!

Ons volledig assortiment vindt u terug op

**VC
W**

WWW.VC-WOOD.COM