

3

VC WOOD

WOOD — PANELS — CONCEPTS

DE HOUT- EN PLATENLEVERANCIER
VOOR DE INTERIEURSCHRIJNWERKER

MELAMINE - HPL - FINEER



Kronodesign[®]
kronospan

HPL - Melamine - Worktops

ABET LAMINATI
P

HPL - specials

FENIX

HPL - compact HPL

GENTAŞ
a touch to life

Compact HPL

waves

FINASPAN

Afgewerkte fineerplaten

Sindura
OAK

FINASPAN

Eiken fineren



SPECIFIEK PLAATMATERIAAL



valchromat

In de massa gekleurde MDF



WG | LG | CZ | BL | CB | SC | YW | OR | RB | GM | CQ

12 / 19 / 30 mm - 2440x1830 mm

Andere maten op bestelling / RF - brandwerend mogelijk op bestelling



staron[®] | Solid Surfaces

Staron, geproduceerd door Lotte, is vervaardigd uit mineralen en aluminiumhydroxyde. Het materiaal is homogeen, massief en niet poreus.

WIT - 6 / 13 mm - 3680x760 mm

Andere maten en kleuren op bestelling



PROFIBOARD

Massief verlijmdde panelen

Rubberwood 15 / 18 / 27 / 33 / 40 / 45 / 56 mm

Beuk 19 / 27 / 40 mm

Eik 19 / 27 / 40 mm

Profiboard 3-lagig den 19 / 27 / 40 mm



Pollmeier

Multiligne beuk

20 / 35 / 45 mm - 3600x1080 mm

Beuk licht gestoomd

20 / 26 / 38 / 52 / 65 mm of C-lam 44 mm

BEWERKINGEN

VERLIJMINGEN HPL

	Spaan	Spaan WR	MDF	MDF WR	MDF zwart	MTX POP	MTX BERK	LISOCORE
8	●			●	●			
10	●				●			
12			●	●	●			
15				●				
16	●	●	●	●				
18	●	●	●	●	●	●		●
22	●		●	●				
24								
27								
28	●							●
30			●	●				
38	●		●	●				●
40								
50			●					●

● 3050x1300 mm ● 3050x1200 mm



VERZAGEN



AFKANTEN



FREZEN/BOREN

VLOER & WAND



Vinylvloeren



Laminaat- en vinylvloeren



Laminaatvloeren



Samengestelde parketvloeren



Fineer parketvloeren



Vinylvloeren - deuren



Wand en plafond systemen



Wand systemen



Waterdichte wandssystemen



Sonapan is een samengesteld paneel uit mdf met folie overtrokken latten en zwart vilten achterzijde.




De combinatie tussen de decoratieve latten en de zwarte vilt zorgt voor een groot akoestisch voordeel.

Afmetingen:

Vilt: 9x600x2700 mm

Latten: 12x27x2700 mm

Wordt aangeboden per paneel



lisocore[®]
PYRUS PANELS

lisocore[®] met houtvezel toplaag

lisocore met HDF toplaag 5mm dk
305 x 130



Dikte mm	Densiteit kg/m
19,0	400
28,0	315


19,0

400

28,0

315

lisocore[®] met MDF toplaag 8mm dk
305 x 130



50,0

240

lisocore[®] schuifdeurpaneel

lisocore[®] met melamine toplaag
lisocore[®] RECOAT
size: 2.800 x 2.070 mm



Dikte mm	Densiteit kg/Paneel
40,0	80

40,0

80

Met Birch-Multiplex-Inleggers (2070 x 95 mm) aan beide zijden voor alle bindsystemen met hoge vereisten

Basis Wit
K0101 / SM

Ons volledig assortiment vindt u terug op



WWW.VC-WOOD.COM