

# Houtsoorten

## Essences de bois

GEVINGERLAST ABOUTÉ	BEUK / HÊTRE A B		19mm	4000x1220mm
			27mm	4000x1220mm
			40mm	4000x1220mm 4500x1220mm
			45mm	4000x1220mm
			70mm	4000x70mm
	BEUK / HÊTRE B C		40mm	4500x1220mm
	EIK CHÊNE A B		19mm	4000x1220mm
			27mm	4000x1220mm
			40mm	4000x1220mm 4500x1220mm
			45mm	4000x1220mm
			70mm	4000x70mm
	EIK / CHÊNE C C		40mm	4500x1220mm
	RUBBERWOOD / HÉVÉA		18mm	4500x1100mm
			27mm	4500x1100mm
33mm		4500x1100mm		
40mm		4500x1100mm		
45mm		4500x1100mm		
56mm		4500x650mm		
70mm		4000x70mm		
NIET GEVINGERLAST NON ABOUTÉ	DEN 3-LAGIG ÉPICÉA 3-PLIS	19mm (6+7+6)	5000x1040mm	
		27mm (9+9+9)	5000x1040mm	
		42mm (9+24+9)	5000x1040mm	
VERTICALE FINEER- LAGEN COUCHE DE PLACAGE VERTI- CALE	MULTILIGNE BEUK/ HÊTRE	20mm	3600x1080mm	
		35mm	3600x1080mm	
		45mm	3600x1080mm	

# Profiboard

Massief verlijmde panelen  
Panneaux lamellés massifs



# Gelamelleerde panelen

Panneaux lamellés-collés



Eik / chêne

Verkrijgbaar in 3 houtsoorten: eik, beuk en rubberwood.

Lamelles 40 mm voor gevingerlaste panelen.

Lamelles 70 mm en meer voor de verlijmd doorlopende panelen.

Lijm DIN EN 204, d3.

Ideaal voor blokkasementen van deuren, meubels, werkbladen, traptreden, ...

De diverse leverbare maten en afmetingen reduceren het afval tot een minimum.

Uitsluitend voor binnengebruik.

Disponibles en 3 essences de bois: chêne, hêtre et hévée.

Lamelles 40 mm.

Lamelles 70 mm et plus.

Collage DIN EN 204, d3.

La plus stable des solutions pour la menuiserie et l'agencement: plans de travail, plateaux de table, mobilier et marches d'escalier ...

Différentes dimensions et épaisseurs pour gérer au mieux vos projets .

Exclusivement pour une utilisation en intérieur.



Eik / chêne



Beuk / hêtre



Rubberwood /  
hévée



Beuk / hêtre



Beuk / hêtre



# Verlijmde 3-lagige panelen in den (vuren)

## Panneaux 3 plis en épicéa (collés)

Lijm DIN EN 204, d4

Brandveiligheid: D-S2,d0

Kwaliteit B/C (kleine knoepjes toegelaten beide zijden, bij C meer dan B)

Ideaal voor interieur; wanden, meubels, vloeren, trappen, deuren, ...

Exterieur gebruik mogelijk mits voldoende bescherming van het hout.

Collage DIN EN 204, d4

Résistance au feu: D-S2,d0

Qualité B/C (des petits nœuds sont admis sur les 2 faces. C plus que B)

Panneau à grande stabilité et résistance mécanique.

Usage recommandé en aménagement intérieur: plancher, mur, plafond et mobilier.

Usage extérieur possible sous condition de protection des faces et des cotés.



Den / sapin

# Multiligne beuk

## Multiligne en hêtre

Multiligne is het nieuwe loofhoutmateriaal. Door de verticaal lopende fineerlagen hebben de loofhoutplaten een elegant en tegelijk zeer resistent oppervlak in een eigentijdse industriële look. De geslepen oppervlakken kunnen bovendien zeer goed verder worden veredeld en met beits kleurig worden afgewerkt. Multiligne kan gewoon als een massiefhouten plaat worden verwerkt.

Le Multiligne est le nouveau matériau en bois de feuillu. Les placages verticaux donnent aux panneaux une surface à la fois élégante et très résistante avec un look contemporain. Les surfaces poncées peuvent très bien être traitées et sont faciles à teinter. Multiligne se travaille facilement comme un panneau massif.

