



# Prestatieverklaring

## No: Interdeck groen - 01

**1. Producttype:** Multiplex voor binnen en buiten toepassing volgens NEN-EN 636-2S en NEN-EN 636-3S.  
Voor verdere en/of meer gedetailleerde informatie over het geleverde product in aanvulling op wat hieronder is weergegeven, zie informatie op de verpakking of in eventuele begeleidende documenten.

**2. Omschrijving artikel:** **Interdeck groen**

Dikte(s)	Afmeting(en)
18 mm	1250 x 2500 mm 1525 x 3050 mm

**3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:**

Dragende toepassing (binnen en buiten)

**4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:**

System 2+

**5. De prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:**

Notified Body VTT, Nr. 0809, heeft onder systeem **2+** de volgende taken uitgevoerd:

- a. de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek;
- b. permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek;

en heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de bovengenoemde fabrieken.  
en heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de bovengenoemde fabriek(en) afgegeven.

**6. Prestatie eigenschappen:**

Essentiële kenmerken	Karakteristieke waarden	Referentie
Lijmklasse:	Klasse 3	EN 314-2
Brand- en rookklasse (geen vloer):	D-s2, d0	Tabel 8
Brand- en rookklasse (vloer):	D <sub>n</sub> -S1	
Volumieke massa (gem.):	680 kg/m <sup>3</sup>	
Dampdiffusieweerstandsgetal		
- Nat:	88 μ	Tabel 9
- Droog:	218 μ	
Formaldehyde:	E1	EN 717-2
PCP-gehalte	< 5 ppm	
Lucht geluidsisolatie	NPD	
Geluidsabsorptiecoëfficiënt:	0,10 (250-500 Hz) 0,30 (1000-2000 Hz)	Tabel 10
Warmtegeleidingscoëfficiënt:	0,17 λ (W/mK)	
Luchtdoorlatendheid	NPD	
Gebruikersklasse	Risicoklasse 2 en 3	EN 335-3

NEN-EN13986:2004 +A1:2015

Essentiële kenmerken		Karakteristieke waarden		Geharmoniseerde standaard
			N/mm <sup>2</sup>	
<b>Buigsterkte</b>		0	40,2	EN12369-2:2011
		90	34,1	
<b>Druksterkte</b>		0	27,2	
		90	24,8	
<b>Elasticiteitsmodules (MOE)</b>	gemid.	0	10048	
		90	7452	
<b>Trek- en drukelasticiteit</b>	gemid.	0	9148	
		90	8352	

**7. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 6 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant. Deze verklaring is in overeenstemming met EU verordening nr. 305/2011.**

Ondertekend voor en namens de distributeur International Plywood B.V. door:

H. Lozeman, Directeur  
Nieuwland 01-01-2019