

fermacell

Fiche technique produit

Version janvier 2012



Granules d'égalisation **fermacell**

Description du produit

Les Granules d'égalisation **fermacell** sont utilisés pour la remise à niveau de sols irréguliers et permettent de rattraper des hauteurs de 10 mm à 120 mm.


Parfaitement adaptés pour une mise en œuvre sous les Plaques de sol **fermacell** et les plaques de sol Powerpanel.

Domaines d'application

Remise à niveau des sols irréguliers dans les constructions anciennes et nouvelles. Ils sont employés dans les constructions légères, par exemple sur un plancher bois.

Avantages

- Léger.
- Ecologique.
- Petits rattrapages possibles.
- Couche d'égalisation porteuse.
- Pose facile, rapide et économique.
- Utilisable comme isolant entre solives et planchers.
- Matériau minéral.



Mise en œuvre

Une fois que la bande de rive a été posée, verser les granules sur 20 cm de large sous forme de «digue» et niveler à hauteur désirée en tenant compte de l'épaisseur de la chape sèche. La digue se nivelle avec la Règle **fermacell** pour ragréage avec niveau intégré. Parallèlement à cette digue, à une distance égale à la longueur d'une règle d'égalisation, réaliser la même opération. Une fois les 2 digues réglées, l'épandage des granules peut commencer. Les Granules d'égalisation **fermacell** sont ensuite tirés avec la règle. Comme il n'est pas possible de marcher directement dessus, il faut commencer l'épandage au point le plus éloigné de la porte.

Granules d'égalisation **fermacell**

Caractéristiques Techniques	
Classement en réaction au feu	Incombustible – A1
Conductibilité thermique	0,09 W/mK
Granulométrie	0,2 à 4 mm
Densité	Env. 400 kg/m ³
Hauteur minimale	10 mm
Hauteur maximale	120 mm
Consommation par m ²	10 à 12 l par cm de ragréage

Informations produit destinées aux revendeurs	
Réf. Article	78011
EAN	40 0 7548 00151 9
Poids par sac	Env. 20 kg
Quantité unitaire	50 l
Quantité / palettes	30 sacs