

# DOP - PRESTATIEVERKLARING - DECLARATION DE PERFORMANCE

NAAM / NOM :

Multiplex berk grundier

ATIHELCODE / CODE DE L'ARTICLE :

2grundprimeberk

Beoogd gebruik / utilisation prévue :

EN 636-1: binnen

Fabrikant-gemachtigde / fabricant -représentant autorisé :

VC wood nv

Essentiële kenmerken / Caractéristiques essentielles	Technische specificaties / spécifications techniques	Prestaties/ performance (15mm)
Oppervlakte kwaliteit	Acrylic White base layer (BB*) - C*	+/- 80 µm - *
Verlijming	EN314-2 - klasse 3	onbeschermde buitentoepassing
Volumieke massa	EN 323	+/- 700 kg/m <sup>3</sup>
Vochtgehalte	EN 322	+/- 9.6 %
Buigsterkte	EN 310	67,2/40,9 N/mm <sup>2</sup>
Elasticiteitmodulus	EN 310	8910/5992 N/mm <sup>2</sup>
Kwaliteit lijmverbinding	EN 314-1	Shear strength Standard deviation wood failure ratio
Formaldehyde emissie	EN 717-1	1,054 N/mm <sup>2</sup> AV 28,6 % AV 38,6 % AV
Brandclassificatie	EN13501-1	0,006 mg/m <sup>3</sup> D-s2,d0

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.  
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant-gemachtigde  
Ondertekend voor en namens de fabrikant/gemachtigde door:  
Les performances du produit décrit ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Cette déclaration de performance est émise sous la responsabilité du fabricant/représentant agréé nommé ci-dessus.  
Signée pour et au nom du fabricant/représentant agréé par :



Van Cauwenberge Tim  
Zottegem

opgesteld op / établi le  
01/12/2023

- B** Geschuurd, ongevoegd dekfineer. Een beperkt aantal kleine pitkwastjes zijn toegestaan. Korte kopscheurtjes zijn eveneens toegestaan. Reparaties met proppen zijn niet toegestaan. natuurlijke kleurverschillen zijn inherent aan de houtsoort
- BB** Overwegend ongevoegd en geschuurd fineer. Reparaties door middel van proppen toegestaan. Een beperkt aantal pitkwastjes, alsook een beperkt aantal kopscheurtjes zijn toegestaan.
- CP** Reparaties door middel van proppen toegestaan, grotere vaste kwasten onbeperkt toegestaan. Natuurlijke verkleuringen, waaronder bruin kernhout, vormen geen reden tot afkeur. Splits, kopscheurtjes en andere fineerfouten zijn toegestaan. In het algemeen wordt aangenomen dat CP-fineer nagenoeg gesloten en geschuurd moet zijn.
- C** Open en grote gebreken, splits en kleurverschillen zijn onbeperkt toegestaan. Meestal ongeschuurd dekfineer maar kan geschuurd worden verkregen.

- 
- B** Placage de pont poncé et non jointoyé. Un nombre limité de petites fissures est autorisé. De courtes fissures de tête sont également autorisées. Les réparations étayées ne sont pas autorisées. Les différences de couleur naturelles sont inhérentes à l'essence de bois.
  - BB** Placage principalement non jointoyé et poncé. Les réparations par étayage sont autorisées. Un nombre limité de punaises, ainsi qu'un nombre limité de fissures de tête, sont autorisés.
  - CP** Réparations par étayage autorisées, brosses fixes plus grandes sans restriction autorisé. La décoloration naturelle, y compris le bois de cœur brun, ne constitue pas un motif de rejet. Les fentes, les fissures de tête et autres défauts de placage sont autorisés. En général il est généralement admis que le placage CP doit être pratiquement fermé et poncé.
  - C** Les défauts ouverts et importants, les fissures et les différences de couleur ne sont pas limités. Le placage de terrasse est généralement non poncé, mais peut être obtenu poncé.