

VC wood

wood | panels | concepts

PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer DoP: VCWAASLAND0003 GRENEN GEDRENKT C18

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen - Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C18)structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Producent

Naam : vc wood waasland

Adres : industriepark west 45 9100 Sint-Niklaas

Tel. : 03 776 24 79

Website : vc-wood.com

Email: waasland@vc-wood.com

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct
systeem 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Aangemelde instantie

Identificatienummer aangemelde instantie : 1161

Gedeclareerde prestaties

Vc wood Waasland prestatieverklaring

Essentiële kenmerken	Gedecclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buiigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E- modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C18	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Preventieve behandeling b		
Duurzaamheid natuurlijke (a)		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350-2)	GRENEN: 3-4	
• schimmels		
• insecten	GRENEN : D	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	
(b)Duurzaamheid na preventieve behandeling (EN 15228)	PT	
	Type behandeling : drenken Behandelingsproduct : Sarpeco 9+ Penetratieklasse : NP2 Retentie bvb 1.8kg / m³ Geviseerde biologische agenten : insecten en schimmel	

De prestaties van het product hierboven zijn conform met de gedecclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de producent, hieronder geïdentificeerd.

Plaats, datum

plaats en datum van uitgifte

.....
handtekening

Matthijs Emmanuel
Zaakvoerder