



PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer DoP: VC0003 VUREN GEDRENKT C18

**Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen -
Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C18)structuurhout)**

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Producent

Naam : vc wood zottegem

Adres : industrielaan 25 9620 zottegem

Tel. : 09 360 37 11

Fax : 09 360 94 25

Website : vc-wood.com

Email: info@vc-wood.com

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

stelsel 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Aangemelde instantie

Identificatienummer aangemelde instantie : 1161

Gedeclareerde prestaties

Vc wood prestatieverklaring

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
	Densiteit/houtsoort	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E- modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C18	
Preventieve behandeling b		
Duurzaamheid natuurlijke (a)		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350-2) • schimmels	VUREN: 3/4	
• insecten	VUREN : S	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	
(b)Duurzaamheid na preventieve behandeling (EN 15228)	PT Type behandeling : drenken Behandelingsproduct : Sarpeco 9+ Penetratieklasse : NP1 Retentie bvb 1.8kg / m ³ Geviseerde biologische agenten : insecten en schimmel	

De prestaties van het product hierboven zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de producent, hieronder geïdentificeerd.

Plaats, datum
plaats en datum van uitgifte

21/09/2023

20 Hejen


handtekening

Van Cauwenberge Tim
Zaakvoerder