

Gipsplaat Prégyflam A1 BA15

Omschrijving:

- De gipsplaat Prégyflam A1 bestaat uit een kern van gips met verhoogde brandweerstand tussen 2 lagen onbrandbaar karton.
- De plaat heeft een dikte van 15 mm en is voorzien van afgeschuinde boorden (BA).
- De plaat is hoofdzakelijk bestemd voor de realisatie van plafonds, wanden en voorzetwanden en voor het beschermen van structuren in hout, beton of metaal tegen brand.

Fabrikant:

Siniat

Normen en reglementeringen:

- EN 520
- CE markering
- Type volgens EN 520: DFI

Afmetingen:

Dikte: 15 mm
Breedte: 120 cm
Lengte (standaard): 250 cm

Technische kenmerken:

Type plaat: Prégyflam
Kantafwerking langse kant: BA, afgeschuinde kanten
Bekleding voor- en achterzijde: wit A1 karton
Kleur van bekleding: wit
Oppervlaktedichtheid: 13,5 kg/m²
Oppervlaktehardheid: ≤ 20 mm
Thermische weerstand, R: 0,06 m².K/W
Brandreactieklasse: A1



Specifieke eigenschappen:

De ideale oplossing voor het optrekken van wanden en plafonds die een brandweerstand van 30 tot 120 minuten vereisen.

- Verhoogde brandweerstand: voordeliger met enkele beplating
- Speciaal aangepast voor specifieke toepassingen in scholen, rusthuizen, hospitalen, hotels, kantoren,... waar de wetgeving bepaalde eisen stelt inzake brandweerstand
- Droogbouw: eenvoudige verwerking en aansluiting op bestaande constructies of constructieonderdelen
- Geschikt voor alle types afwerking

Afmetingen en verpakking:

Product code	Type	Dikte mm	Breedte cm	Lengte cm	Verpakking	Indicatieve gewicht kg
	BA15	15	120	250	Lot van 40 platen = 120 m2	1650