vc wood
wood | panels | concepts

siniat
Shaping the way people build

Plaque de plâtre

Prégydro

Description :

- La plaque de plâtre PREGYDRO est composée d'un coeur en plâtre hydrofugé compris entre 2 parements cartonnés spécialement traités contre l'absorption d'eau ou d'humidité.
- C'est une plaque d'épaisseur 12,5, 15 ou 18 mm à bords amincis (BA).
- Elle est destinée principalement à la réalisation de plafonds, cloisons et contre-cloisons dans les locaux ou ambiances humides.

Fabricant :

Siniat

Normes en réglementations :

- NBN EN 520.
- Marquage CE.
- Type selon EN 520 : H1 (reprise d'eau < 5%).

Dimensions :

- Epaisseur : 12,5, 15 et 18 mm.
- Largeur : 60 ou 120 cm.
- Longueur : 250, 260 et 300 cm.

Caractéristiques techniques :

- Type de plaque : PREGYDRO™.
- Type de bord longitudinal : BA, bords amincis.
- Type de parement : hydrofugé.
- Couleur de parement : vert.
- Masse surfacique indicative : 10 kg/m².
- Poids indicatif : 12,5 mm: 9 kg/m²; 15 mm: 13 kg/m², 18 mm: 16 kg/m².
- Dureté superficielle (billage à 2,5 joules) : ≤ 20 mm.
- Résistance thermique : 12,5/15 mm: 0,04 m².K/W – 18 mm: 0,05 m².K/W.

SINIAT nv
Pres. Kennedypark 31a, 8500 Kortrijk, België
T +32 (0) 56 51 51 56 F +32 (0) 56 51 51 70
info@siniat.be, www.siniat.be

an etex company

Qualités particulières :

La solution idéale pour les pièces humides ou non chauffées, et pour les parois soumises aux risques de projections ou de ruissellement d'eau.

- Recommandée pour les salles de bains, les locaux non chauffés (caves, garages,…), douches, locaux sanitaires, cuisines, laveries, toilettes, …
- Recommandée pour les locaux face aux risques de cloquage des peintures, d'apparition de moisissures et de décollement du carrelage et du papier peint.
- Classe H1: haute résistance à l'humidité (6 fois plus qu'une plaque standard).
- Aptitude à recevoir tous types de finition et d'accrochage: PREGYDRO™ est le support idéal de vos finitions carrelage.

Dimensions et conditionnement :

Code produit	Type	Epaisseur (mm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Conditionnement	Poids indicatif (kg)
815464	BA 13 H2	12,5	60	260	Lot de 96 plaques = 144 m²	1310
81559	BA 13 H1	12,5	120	250	Lot de 50 plaques = 150 m²	1461
81560				260	Lot de 50 plaques = 156 m²	1519
81562				300	Lot de 50 plaques = 180 m²	1753
31556	BA 15 H1	15	120	260	Lot de 26 plaques = 81,12 m²	1078
24312	BA 18 H1	18	120	260	Lot de 20 plaques = 62,4 m²	1030

SINIAT nv
Pres. Kennedypark 31a, 8500 Kortrijk, België
T +32 (0) 56 51 51 56 F +32 (0) 56 51 51 70
info@siniat.be, www.siniat.be

an etex company