

Plaque de plâtre

Prégyflam BA15

Description:

- La plaque de plâtre Prégyflam BA15 est composée d'un coeur en plâtre hautement résistant au feu compris entre 2 parements cartonnés.
- C'est une plaque épaisseur 15 mm à bords amincis (BA).
- Elle est destinée principalement à la réalisation de plafonds, cloisons et contre-cloisons et à la protection incendie des structures bois, métal ou béton.

Fabricant:

Siniat

Normes et réglementations:

- NBN EN 520
- Marquage CE
- Type selon EN 520: DF

Dimensions:

Épaisseur: 15 mm

Largeur: 120 cm

Longueur : 250, 260 et 300 cm

Caractéristiques techniques:

Type de plaque: Prégyflam

Type de bord longitudinal: BA, Bords amincis

Type de parement face et dos: carton standard

Couleur du parement: face rose, dos gris

Masse surfacique indicative: 13,4 kg/m²

Dureté superficielle: ≤ 20 mm

Résistance thermique, R: 0,04 m².K/W

Classement de réaction au feu: A2s1d0



Qualités particulières:

La solution idéale pour toutes les parois et plafonds nécessitant une résistance au feu de 30 à 120 minutes selon les montages.

- Des performances feu élevées: avantageuses en simple parement
- Particulièrement adaptée pour applications dans les écoles, maisons de repos, hôpitaux, hôtels, bureaux,... où la législation a des exigences élevées quant à la résistance au feu
- Technologie sèche: montage et raccord à d'autres constructions facile et simple
- Aptitude à recevoir tous types de finition

Dimensions et conditionnement:

Code produit	Type	Epaisseur mm	Largeur cm	Longueur cm	Conditionnement	Poids indicatif kg
	BA15	15	60	240	Lot de 80 plaques = 115,2 m ²	1544
				250	Lot de 40 plaques = 120 m ²	1608
			120	260	Lot de 40 plaques = 124,8 m ²	1672
				300	Lot de 40 plaques = 144 m ²	1925
	4BA15	15	60	240	Lot de 80 plaques = 115,2 m ²	1544
				120	260	Lot de 40 plaques = 124,8 m ²