



VC wood

WOOD — PANELS — CONCEPTS

**DE HOUT- EN PLATENLEVERANCIER
VOOR DAK- EN HOUTSKELETBOUWERS**

KAPHOUT + SAMENGESTELD HOUT

Douglas C18 - C24:

63x175 / 63x150 / 75x225 / 63x225 / 60x54 / 60x71 / 60x83 mm
32x175 / 32x150 / 32x225 / 35x225 mm

Lengtes: 3,05 m t.e.m. 9,75 m (andere lengtes op aanvraag)

Epicea C18 - C24:

63x175 / 63x150 / 75x225 / 63x225 / 63x54 / 63x84 / 32x175 / 32x150 / 32x225 / 35x225 mm
Lengtes: 3,05 m t.e.m. 7,6 m (andere lengtes op aanvraag)

Vuren gevingerlast C24 35x215 mm

Lengtes: 6,10 / 7,30 / 8,55 / 9,75 m

Douglas hellingspieën

0/60 mm - 6 m

Schaven en/of drenking A2 (ook kleurloos) is mogelijk op alle bovenstaande secties.

TRIO/DUO

180x180 mm

GL24

140x180 / 100x320 / 120x440 mm

GL32

45x240 / 90x240 / 45x300 / 90x300 / 90x350 / 45x400 / 90x400 / 90x600 mm

LVL

45x240 / 75x240 / 45x300 / 75x300 mm

I-Joist

47x195 / 47x240 / 63x240 / 97x240 / 47x300 / 63x300 / 97x300 / 97x350 / 97x400 mm

Douglas hellingspieën

0/90 mm - 6 m



GEVEL & DAK AFWERKING

Gevelplaten

Gentas - Trespa - Rockpanel - Equitone - Cedral

Gevelplanchetten

Meer dan 20 profileringen met bijhorende spondeplanken en molures

Met open voeg of gesloten tand en groef verbinding.

Thermowood - tropisch hardhout - eik - douglas

Coating is mogelijk in house met kwalitatieve 'Sikkens' producten

REX profielplaten voor dak en gevel

Ecopanel 30mm RAL7016 - 3,1 / 3,6 / 4,1 / 4,6 / 5,1 / 5,6 / 6,1 m

dakpaneel zonder isolatie RAL7016 - 3,0 / 3,5 / 4,0 m

Vision Light dubbelwandig 3 mm - 3,1 / 3,6 / 4,1 / 4,6 m

Andere afmetingen en kleuren mogelijk op aanvraag

UNILIN Sarkingpanelen

ONDERDAK

Pavatex - tyvek - korafleece plus

CONSTRUCTIEHOUT

WND (vuren kd zaagvallend): 25x100/19x100/25x125 mm

SLS KD, ovendroog

38x58 / 38x89 / 38x140 / 38x184 / 47x47 mm

45x90 / 45x140 / 45x184 / 35x45 / 35x95mm


WND geschaafd: 22x47 / 22x95 mm

Stoflatten groen: 15x23 mm / 17x31 mm

Pannelatten groen: 24x32 mm / 24x38 mm

Zwart geïmpregneerd constructiehout

SLS 38x58 mm, SLS 38x89 mm, trapezium lat 22x60 mm



PLAATMATERIAAL

Betonplex Profiply (100 % zacht hout): 12 mm & 18 mm - 2500x1250 mm

Betonplex Sumoply (100 % hard hout): 12 mm & 18 mm - 2500x1250 mm

Multiplex Profiply (100 % hard hout eucalyptus): 12 mm & 18 mm - 2440x1220 mm

Multiplex Lauan (100 % hard hout merantie): 12 mm & 18 mm - 2500x1250 mm / 3.050x1530 mm

Multiplex Elliotis pine c+/c (Pinus Ellioti): 12 mm & 18 mm - 2440x1220 mm

OSB "3" t&g 4z: 12 / 15 / 18 / 22 mm - 2440x590 mm + 18 mm - 2500x1250 mm

Spaanplaten groen: 17 mm - 2500x1250 mm

Betonspan: 17 mm - 2500x1250 mm

Profiboord den: 19/27/45 mm - 5000x1040 mm

Multiligne beuk: 20/35/45/60 mm



OP MAAT?

Dakstructuur of houtskelet kan volledig op maat gezaagd worden met de hundegger speedcut.

Plaatmateriaal wordt "in house" verzaagd met een computergestuurde paneelzaag

ISOLATIE

 **UNILIN** INSULATION
FOR SMART LIVING

 **UTHERM**


URSA


pavatex
BY SOPREMA

Utherm Wall PIR L - 600x1200 mm

40 mm tot 140 mm

Utherm Roof PIR L - 600x1200 mm

80 mm tot 140 mm

UrsaRoll - 450mm

60mm tot 220mm

Ursa Hometec 35 - 1200 mm

60 mm tot 240 mm

Ursacoustic - 600x1350 mm

40 mm tot 120 mm

Ursa XPS NWE - 600x2500 mm

30 mm tot 100 mm

Ursa XPS NWPZI - 600x1250 mm

20 mm




PAVATEX

Pavaflex - 575x1220 mm

140/180 mm

Onderdakplaten - 610x1880 mm

22/35/52 mm



purenit[®] DE MULTIFUNCTIONELE, ISOLERENDE BOUWPLAAT

Purenit is gemaakt van gerecycleerd polyurethaan, met een dichtheid van 550kg/m³. Deze kan gebruikt worden voor interieurtoepassingen, als constructief materiaal voor structurele elementen en als kernmateriaal voor sandwichpanelen.

- ✓ Drukbestendig, hoge dichtheid 550 kg/m³
- ✓ Isolerend
- ✓ Vochtwerend, schimmel- en rotbestendig
- ✓ Stabiel
- ✓ Boren, profileren, zagen, beplakken, verven
- ✓ Duurzaam geproduceerd & gerecycleerd

Voorraad : 15/20/40 mm - 2440x1220 mm (andere diktes op aanvraag)



Ons volledig assortiment vindt u terug op

**VC
W**

WWW.VC-WOOD.COM