

Aqua Multi

Eigenschappen

Aqua Multi is een gebruiksklare insecten-, schimmel- en termietendodende micro-emulsie voor preventieve en curatieve behandeling van timmerhout: gebinte, houten geraamten enz...

Aqua Multi is een erkend product volgens het technisch reglement voor behandlungsproducten voor het grote publiek.

Toepassingsgebied

Aqua Multi dient voor het behandelen van gezond of aangetast hout tegen insecten en schimmels.

Na de behandeling, zijn de risico's van de klassen 1 en 2 van de normen EN 335-1 en -2 gedekt, alsook die van klasse 3-A (gebruik buitenshuis zonder grondcontact – harshoudend en loofhout) , beschermd.

Kenmerken

werkzame bestanddelen:

- iodocarbamaat
- propiconazol
- tebuconazol
- cypermethrine

uitzicht: bleekgele vloeistof.

dichtheid: 1

pH: 6,1 – 6,7

De prestaties van Aqua multi werden vastgesteld op basis van genormaliseerde doeltreffendheidtests volgens norm EN 599-1 (prestaties van producten voor preventieve houtbescherming):

- EN 46 + EN 73 + EN 84 tegen boktor, EN 20-1 + EN 73 tegen lyctus,
- EN 113 + EN 73 + EN 84 tegen steeltjeszwam (houtrot), EN 118 + EN 73 + EN 84 tegen termieten,

en met curatief effect:

EN 22 tegen boktor,

EN 370 + EN 73 tegen boorkever en klopkever.

Aqua Multi kreeg een gunstig advies voor commercialisering vanwege de deskundigencommissie, op basis van het toxicologisch en ecotoxicologisch dossier.

Behandelingswijze

Preventieve behandeling:

Aqua multi kan worden aangebracht met de borstel (1 of 2 behandelingen naargelang de risicoklasse) of kort dompelen gedurende 30 seconden tot 3 minuten

Curatieve behandeling:

Het aangetaste hout ontdoen van alle bekledingen en vermolmde delen. Aqua Multi kan worden aangebracht door: insmeren en besproeien (dubbele oppervlaktebehandeling), injecteren onder druk voor dik hout (dakspanten, gordingen enz...).

Verbruik

Preventieve behandeling:

Klasse 1:100 g/m² in 1 laag (naald- en loofhout)

Klasse 2:100 g/m² in 1 laag (naald- en loofhout)

Klasse 3:100 g/m² in 1 laag (naaldhout)

Klasse 3:200 g/m² in 2 lagen (loofhout)

Curatieve behandeling:

300 g/m² of 25 liter/m³ naargelang de houtsoorten en de wijze van aanbrengen (bestrijken, injecteren...).

Drogen – Fixeren

- drogen: 24 tot 48 uur in een verluchte omgeving, in normale omstandigheden.
- fixeren: na het uitlekken 4 uur onder afdak, in normale omstandigheden. Na die tijd is het product gefixeerd.

Met Aqua multi behandeld hout kan worden verlijmd, beschilderd, gevernist of gebeitst

Verpakking

- Bussen van 5 L en 25 L

Gebruiksvoorzorgen

Het dragen van een bril, handschoenen en een masker tijdens het gebruik wordt ten zeerste aanbevolen.

Na het gebruik moet men zorgvuldig gelaat en handen wassen. In geval van contact met de huid en de ogen, overvloedig spoelen met water.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Uit de buurt van voedsel en planten houden.

Niet in het milieu storten.

De verpakking niet opnieuw gebruiken.

NOTA

Bovenstaande informatie wordt enkel gegeven om het werk van onze klanten te vergemakkelijken. Ze is dan ook slechts benaderend en kan onze aansprakelijkheid nooit in het geding brengen, aangezien deze geen vat heeft op de gebruiksomstandigheden.

De vermelde kenmerken van de producten hangen af van de omstandigheden waarin ze worden bewaard en gebruikt.

De door ons gegeven informatie beantwoordt aan de geldende verordeningen en aan het niveau van onze technische kennis op de datum waarop deze fiche werd gepubliceerd.

Vóór het gebruik, moet men er zich van vergewissen of deze fiche niet werd gewijzigd door een recentere uitgave die nieuwe gegevens kan bevatten.