

Voornaamste eigenschappen: Caractéristiques techniques:

<i>gewicht 450 gr/m²</i>	<i>poids 450 gr/m²</i>
<i>dikte 2.5 mm</i>	<i>épaisseur 2.5 mm</i>
<i>hoge slagvastheid</i>	<i>grande résistance aux chocs</i>
<i>ongevoelig voor vocht en water</i>	<i>résistance à l'humidité et à l'eau</i>
<i>eenvoudig te plaatsen</i>	<i>facile à poser</i>
<i>duurzaam</i>	<i>très durable</i>
<i>speciale uv bestendigheid</i> <i>(platen moeten wel bedekt worden binnen 9 weken)</i>	<i>traitement spécial anti uv</i> <i>(les panneaux doivent être protégés pendant 9 semaines)</i>
<i>vervormingspunt 145° C</i> <i>(norm iso r 306)</i>	<i>comportement en température</i> <i>ramollissement = 145° C sous 10 n</i> <i>(norme iso r306)</i>
<i>zelfdovend</i>	<i>traitement ignifuge: retardateur de flamme</i>
Afmeting platen	Dimension panneaux:
<i>1.20 m x 2.50 m (400 platen/palet)</i>	<i>1.20 m x 2.50 m (400 plaques/palette)</i>
<i>rollen = 1.20 m x 25 m (11 rollen/palet)</i>	<i>rouleaux = 1.20 x 25 m (11 rouleaux / palette)</i>

VC WOOD

wood | panels | concepts