

DOP - PRESTATIEVERKLARING - DECLARATION DE PERFORMANCE

NAAM / NOM :

Betonplex berk

ATIHELCODE / CODE DE L'ARTICLE :

2betonplberk

Beoogd gebruik / utilisation prévue :

EN 636-3S: structureel onbeschut exterieur

Fabrikant-gemachtigde / fabricant -représentant autorisé :

VC Wood nv

Essentiële kenmerken / Caractéristiques essentielles	Technische specificaties / spécifications techniques		Prestaties / performance (15mm)
Oppervlakte kwaliteit	zwarte film (antislip-square)		120 g/m ² - 120 g/m ²
Verlijming	EN314-2 - klasse 3		onbeschermde buitentoepassing
Volumieke massa	EN 323		+/- 700 kg/m ³
Vochtgehalte	EN 322		+/- 9,6 %
Buigsterkte	EN 310		67,2/40,9 N/mm ²
Elasticiteitsmodulus	EN 310		8910/5992 N/mm ²
Kwaliteit lijmverbinding	EN 314-1	Shear strength Standard deviation wood failure ratio	1,054 N/mm ² AV 28,6 % AV 38,6 % AV
Formaldehyde emissie	EN 717-1		0,006 mg/m ³
Brandclassificatie	EN13501-1		D-s2,d0

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant-gemachtigde

Ondertekend voor en namens de fabrikant/gemachtigde door:

Les performances du produit décrit ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Cette déclaration de performance est émise sous la responsabilité du fabricant/représentant agréé nommé ci-dessus.

Signée pour et au nom du fabricant/représentant agréé par :

Van Cauwenberge Tim
Zottegem

opgesteld op / établi le
01/12/2023