



Duroform®

- **Beschrijving:** Multiplex opgebouwd uit hoogwaardig hardhout fineren. Beide zijden zijn voorzien van een donkerbruine 240 grams Dynea fenolfilm.
- **Eindgebruik:** Duroform is inzetbaar voor professioneel bekistingswerk, waar een hoge repetitiefactor vereist is.

Contact

info@altripan.be

Luithagen Haven 19
2030 ANTWERP

tel + 32 (0)3 542 61 60

fax +32 (0)3 542 04 02

Bezoek onze website
www.altripan.com

De meest toonaangevende en onafhankelijke importeur van hoogwaardig multiplex en plaatmateriaal in Europa.

Bezoek onze website www.altripan.com

Duroform®

Prestatieverklaring

Kwaliteit	A/A
Verlijming	EN 314-2 klasse 3
Formaldehyde-emissie	E1 volgens EN 717-2
Gewicht	630 kg/m ³
Toleranties	Lengte, breedte, dikte, haaksheid volgens EN 315
Afmetingen	1250x2500
Brandklasse	D s2,d0
Toepassing	EN 636-3S
Certificering	FSC op aanvraag
Herkomst	PRC

mm	9	12	15	18	21	24	27	30
lagen	7	9	11	13	15	17	19	21
stuks/pak	100	75	60	50	43	38	33	30