



Alphaform

- **Beschrijving:** premium populieren betonplex afkomstig van duurzame plantages. De 3 times hot press productie garandeert de meest stabiele plaat in dit segment.
- **Eindgebruik:** geschikt voor beperkte meermalige bekisting, verpakking, bescherming bouwsites en andere niet-structurele toepassingen.

Contact

info@altripan.be

Luithagen Haven 19
2030 ANTWERP

tel + 32 (0)3 542 61 60

fax +32 (0)3 542 04 02

Bezoek onze website
www.altripan.com

VC WOOD
wood | panels | concepts

De meest toonaangevende en onafhankelijke importeur van hoogwaardig multiplex en plaatmateriaal in Europa.

Bezoek onze website www.altripan.com

Alphaform

Prestatieverklaring

Kwaliteit	A/A 120/120 gr/m ²
Verlijming	conform EN 314-2 klasse 2
Gewicht	540 kg/m ³
Toleranties	Lengte, breedte, dikte, haaksheid volgens EN 315
Afmetingen	1250x2500 – 1500x3000 mm
Brandklasse	D s2,d0
Toepassing	EN 636-2G
Certificering	FSC op aanvraag

mm	12	15	18	21
lagen	7	9	11	13
stuks/pak	75	60	50	43