

## Voegproducten

# Readymix Fill+Finish

## Omschrijving

Siniat Readymix Fill+Finish is een gebruiksklaar voegmiddel in pastavorm voor het opvullen en afwerken (2-in-1) van afgeschuinde kanten (AK en 4-AK) van gipsplaten en het opvullen van (schroef-)gaten, te gebruiken in combinatie met wapeningsband. Het voegmiddel is eenvoudig in gebruik: filler én finisher in één, weinig krimp en kan ook volvlakkig over de plaat worden aangebracht ('total skimming'). Het eindresultaat levert een witte en gladde afwerkingslaag, klaar voor verdere afwerking door schilder of behanger.



## Normen, certificaten en reglementeringen

| Onderwerp          | Toleranties   |
|--------------------|---------------|
| Norm               | NBN EN 13963  |
| Brandreactieklasse | A2-s1, d0     |
| DOP                | SIDE139630004 |

## Voordelen

- Klaar voor gebruik.
- Eenvoudig smeerbaar.
- 2-in-1 oplossing.
- Glad eindresultaat.

## Technische kenmerken

| Kantvorm (*)                 | AK/ 4-AK   |
|------------------------------|--|
| Type wapening                | Papier, zelfklevende gaasband & (variabele) hoekbeschermer |
| Kleur                        | Wit  |
| Verwerking                   | Handmatig of spuitpistool                                  |
| Verwerkingstijd (**)         | Onbeperkt  |
| Wachttijd volgende laag (**) | Volgende laag kan worden aangebracht na $\pm 24$ à 48u     |
| Mengverhouding               | Klaar voor gebruik zonder toevoeging van water             |
| Droging                      | Luchtdrogend   |
| Verpakking                   | Emmer  |

(\*) AK= Afgeschuinde Kant, 4-AK = 4 Afgeschuinde Kanten, HRAK = Half Ronde Afgeschuinde Kant, HRK = Half Ronde Kant, FK = Facet Kant

(\*\*) Tijden zijn bij benadering en afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en luchtcirculatie.

**Opmerking:** voor het aanbrengen van de volgende laag dient de Siniat FILLER voldoende uitgehard te zijn en niet noodzakelijk helemaal droog.

## Afmetingen en verpakking

| Materiaal | Inhoud | Aantal per pallet | Artikelcode |
|-----------|--------|-------------------|-------------|
| Readymix  | 5kg    | 125               | 125806      |
|           | 25kg   | 33                | 125807      |

Te bewaren in originele, gesloten verpakking beschermd tegen zon, vocht en vorst tot minimaal 9 maanden na productiedatum vermeld op verpakking bij temperatuur  $\geq 5^{\circ}\text{C}$ .