

Plaque de plâtre **PrégyWAB**

Description :

- La plaque de plâtre PREGY WAB est composée d'un coeur en plâtre hydrofugé compris entre 2 parements non cartonnés et non tissé hydrofugés.
- C'est une plaque d'épaisseur 12,5 mm pourvue de bords amincis (BA).
- La plaque est destinée principalement à la réalisation des plafonds, cloisons et contre-cloisons dans les locaux ou milieux très humides (douches, saunas, piscines, cuisines collectives, en extérieur sous des auvents, balcons ...).

Fabricant :

Siniat

Normes en réglementations :

- NBN EN 15283-1.
- Marquage CE.
- Type selon la norme EN 15283-1 : GMH1FI.

Dimensions :

- Épaisseur : 12,5 mm.
- Largeur : 120 cm.
- Longueur : 240, 260 et 300 cm.

Caractéristiques techniques :

- Type de plaque : PREGY™ WAB.
- Type de bord longitudinal : BA, bord aminci.
- Type de parement : hydrofugé.
- Couleur du parement : orange.
- Masse surfacique indicative : 10,8 kg/m².
- Dureté superficielle : ≤ 15 mm.
- Résistance thermique (R) : 0,04 m².K/W.

Qualités particulières :

La solution idéale pour les locaux humides ou non-chauffés et les zones exposées aux projections et ruissellements d'eau.

- Recommandé pour des salles de bains, endroits non-chauffés (caves, garages,...), douches, saunas, cuisines collectives, réfrigérateurs, à l'extérieur sous un auvent, ...
- Et pour tous les locaux avec risque de moule et le détachement du carrelage ou du papier peint,
- Classe H1+: résistance élevée contre l'humidité (6 fois mieux qu'une plaque de plâtre standard), prise d'eau maximum 3% après 2 heures de submersion dans l'eau,
- Déformation minimale de la plaque suite à l'humidité.
- Aptitude à recevoir tous types de finition et d'accrochage: PREGYWAB est le support idéal pour le carrelage,
- Le PREGYWAB doit être monté sur des profilés métalliques pourvu couche antirouille (zingué: 275g des deux côtés, peint,...),
- Le PREGYWAB peut être exposée pendant 6 mois en extérieur à tous types de temps sans altération de qualité,
- A utiliser en combinaison avec l'enduit, les vis et la bande PREGYWAB.

Dimensions et conditionnement :

Code produit	Type	Epaisseur (mm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Conditionnement	Poids indicatif (kg)
87931	BA13 DFH1I	12,5	120	240	Lot de 40 plaques = 115,2 m ²	1275
85904				260	Lot de 40 plaques = 124,8 m ²	1380
85905				300	Lot de 40 plaques = 144 m ²	1590