



# Fibromax<sup>®</sup>

Hoogwaardige MDF-plaat voor industriële verwerking en interieurtoepassingen in droge omgevingen

Fibromax is een MDF-plaat met hoge dichtheid. Fibromax heeft een uitstekende schuurkwaliteit en beschikt over een goed verdicht oppervlak. De platen kunnen worden ingezet in serviceklasse 1 (beperkt in temperatuur en luchtvochtigheid) en in de biologische risicoklasse 1 van norm EN 335-3.

## Toepassingen

- Interieurinrichting
- Meubelproductie

## Kenmerken



MDF (EN 622-5)



**vc wood**  
wood | panels | concepts

 **UNILIN**

# Fibromax<sup>®</sup>

## Toepassingen

Fibromax leent zich perfect voor interieurafwerking, meubels, standenbouw en winkelinrichting. Ook voor verwerking in plinten en profielen, of als niet-structurele wand is Fibromax een uitstekende keuze.

U kan het kwalitatieve oppervlak van Fibromax afwerken met melamine, fineer, lak, verf of laminaat. Bovendien beschikken de MDF-platen over een sterk verdichte kern, ideaal voor alle freestoeppingen.

## Technische specificaties

Kenmerken + Norm	Eenheid	Gemiddelde waarden														
Dikte EN 324-1	mm	3	4	6	8	9	10	12	15	16	18	19	22	25	28	30
Technische kenmerken + Norm		5/95 percentielwaarden														
Buigsterkte EN 310	N/mm <sup>2</sup>	23	23	23	23	23	22	22	20	20	20	20	18	18	18	18
Elasticiteitsmodulus EN 310	N/mm <sup>2</sup>	-	-	2700	2700	2700	2500	2500	2500	2200	2200	2200	2100	2100	2100	2100
Treksterkte EN 319	N/mm <sup>2</sup>	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Uitzetting in dikte 24 h EN 317	%	35	35	30	17	17	15	15	12	12	12	12	10	10	10	10

Fibromax voldoet aan de algemene vereisten zoals beschreven in tabel 1 van norm EN 622-1 en valt onder formaldehydeklasse E1.

## Beschikbare afmetingen en diktes

Fibromax is beschikbaar op stock in verschillende diktes en afmetingen. Raadpleeg het volledige voorraadprogramma van UNILIN Panels op [www.unilinpanels.com](http://www.unilinpanels.com). Voor onze technische mogelijkheden inzake andere diktes en afmetingen alsook minimum afnames, gelieve contact op te nemen met ons verkoopsteam of te mailen naar [info.panels@unilin.com](mailto:info.panels@unilin.com).

## Certificaten

UNILIN, division panels engageert zich actief voor een duurzaam bosbeheer.

Fibromax is op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC-labels.



EN14041



UNILIN, division panels  
Ingelmunstersteenweg 229 - 8780 Oostrozebeke - Belgium  
[info.panels@unilin.com](mailto:info.panels@unilin.com) / [www.unilinpanels.com](http://www.unilinpanels.com)