



# VC WOOD MECHANISCHE BEVESTIGINGSTECHNIKEN *TECHNIQUES DE FIXATION MÉCANIQUE*

## Overzicht voorraad Stock

“Bouwkunde” omvat de wetenschappelijke kennis en techniek met betrekking tot het bouwen van alles wat voor bewoning of huisvesting van mensen en hun bedrijvigheden bedoeld is. Of we nu spreken van ruwbouw, gevelbouw of interieurbouw. Bij al deze toepassingen dient met kennis van zaken, begrijp de juiste bevestigingstechniek, gewerkt om tot een goed resultaat te komen.

Kies voor hoogwaardige schroeven en pluggen om al uw projecten op een efficiënte manier te realiseren!

« Architecture » comprend des connaissances scientifiques et des technologies liées à tout bâtiment conçu pour la vie ou l'hébergement de personnes et leur activité professionnelle ou de loisir. Que l'on parle de la maçonnerie, la construction de façade ou d'intérieur. Dans toutes ces applications doivent opérer des choix éclairés, de comprendre les techniques de fixation correctement, pour obtenir un résultat souhaité.

Choisissez des vis et des chevilles de haute qualité pour réaliser tous vos projets de manière efficace!



AFWERKINGSTOEBEHOREN  
VOOR DE GEVELBOUW

ACCESSOIRES DE FINITION  
POUR LA FAÇADE VENTILÉE



HOUTSCHROEVEN MET KARAKTER

VIS À BOIS DE CARACTÈRE



ISOLATIE- EN SPOUWVERANKERING

FIXATION D'ISOLATION ET FAÇADES

Schroeven voor binnengebruik / Vis pour usage intérieur:

## Unischroeven verzinkt Vis universel galvanisée

allround gebruik / utilisation polyvalente

ZEER LAGE INDRAAIWEERSTAND / *RESISTANCE TRÈS FAIBLE DE VISSAGE*

SNEL STARTEND / *DÉPART RAPIDE*



Ø	3 mm.	3,5 mm.	4 mm.	4,5 mm.	5 mm.	6 mm.
lengte/longueur	16 - 30 mm.	16 - 50 mm.	16 - 70 mm.	20 - 80 mm.	20 - 120 mm.	40 - 200 mm.
#/doos/boîte	200	200/500/1000	200/500/1000	200	200	100

## MDF-schroeven Vis MDF

MONTAGE DICHT BIJ DE RAND MOGELIJK ZONDER SPLIJTEN / *MONTAGE À PROXIMITÉ DU BORD SANS RISQUE SE FENDRE*

VOORBOREN ONNODIG / *PRÉ-PERÇAGE INUTILE*



Ø	3.5 mm.	4.0 mm.
lengte/longueur	20 - 50 mm.	40 - 60 mm.
#/doos/boîte	200	200

Schroeven voor buitengebruik / Vis pour usage extérieur:

## Unischroeven AR-coating Vis universel AR-coating

Uiterst corrosiebestendige schroef / meilleur résistance à la rouille

VOLWAARDIG ALTERNATIEF VOOR INOX A2 / *ALTERNATIVE SIMILAIRE À L'ACIER INOXYDABLE A2*

BREEKT NIET AF TIJDENS HET INDRAAIEN / *NE CASSE PAS LORS DU VISSAGE*



Ø	3,5 mm.	4 mm.	4,5 mm.	5 mm.	6 mm.	8 mm.
lengte/longueur	16 - 40 mm.	16 - 60 mm.	20 - 80 mm.	30 - 120 mm.	50 - 200 mm.	90 - 280 mm.
#/doos/boîte	200	200	200	200	100	50

## Terrassschroeven Vis à terrasse

SPECIAAL BOORPUNT MAAKT VOORBOREN ONNODIG / *POINT DE FORAGE SPÉCIAL, PREFORAGE INUTILE*

BRONSKLEURIGE AR-COATING VOOR BIJNA ONTZICHTBARE BEVESTIGING / *AR-REVÊTEMENT DE COULEUR BRONZE POUR UNE FIXATION PRATIQUEMENT INVISIBLE*



Ø	5 mm.
lengte/longueur	40 - 80 mm.
#/doos/boîte	200

# Gevelschroeven Vis à façade

Alle schroeven worden standaard vervaardigd uit RVS A4 / Toutes les vis sont fabriqués en acier inoxydable du qualité A4



HPL  
 ø 4.8 x 38 mm - kop / tête ø 12 mm  
 Geschikt voor / utilisable pour: Gentas - Trespa



Eter Backer (A2)  
 ø 4.2 x 45 mm - kop / tête ø 11 mm



Rockpanel  
 ø 4.5 x 35 mm - kop / tête ø 9.5 mm



Siding (A2)  
 ø 4.2 x 45 mm.




Vezelcement / Fibro-cement  
 ø 4.8 x 38 mm - kop / tête ø 12 mm  
 Geschikt voor / utilisable pour: Cembrit en Eternit


# Afwerkingsprofielen Profils de finition

Profielen vervaardigd uit hoogwaardig geëxtrudeerd aluminium / Profils fabriqués en aluminium extrudée de haute qualité

Voorraad / Stock




Voorraad / Stock




30x50  
 30x70  
 30x100

Op bestelling / Sur commande:










Op bestelling / Sur commande:



30x60

Accessoires op kleur, voorzien van poedercoating met qualicoat label / Accessoires en couleur, fournis avec revêtement de poudre avec la label qualicoat



# LTX

universele isolatieplug voor geventileerde gevels

Isolatieplug in polypropyleen voor gebruik als universele isolatiebevestiging op beton, cellenbeton, volle en geperforeerde bouwmaterialen.

Gemiddeld verbruik: 5 stuks/m<sup>2</sup>.

Cheville isolant universelle pour façades ventilées

*Cheville en polypropylène pour fixer des matériaux d'isolation sur béton, béton cellulaire et matériel de construction plein et perforé.*

*Consommation moyenne: 5 unités / m<sup>2</sup>.*

\*stock / stock

\*op bestelling / sur commande



ARTIKELNUMMER NUMERO D'ARTICLE	Ø X LENGTE Ø X LONGUEUR (MM.)	ISOLATIEDIKTE ÉPAISSEUR D'ISOLATION (MM.)	VERPAKKING EMBALLAGE
LTX10-070*	10 x 70	40	200
LTX10-090*	10 x 90	60	200
LTX10-110*	10 x 110	80	200
LTX10-120*	10 x 120	90	200
LTX10-140*	10 x 140	110	200
LTX10-160*	10 x 160	130	200
LTX10-180*	10 x 180	150	200
LTX10-200*	10 x 200	170	200
LTX10-220*	10 x 220	190	100
LTX10-260*	10 x 260	230	100

# LFN & CLFN

spouwverankeringen voor gemetselde gevels

Plug en spouwanker samen verpakt. Spouwanker verkrijgbaar in Durable, RVS of dunbed uitvoering.

Gemiddeld verbruik: 5-7 stuks/m<sup>2</sup>.

fixations pour façades en maçonnerie

*Cheville et crochet emballé ensemble. Crochets disponible en version Durable, inoxydable ou avec soie écrasée.*

*Consommation moyenne: 5-7 unités / m<sup>2</sup>.*



ARTIKELNUMMER NUMERO D'ARTICLE	Ø X LENGTE PLUG Ø X LONGUEUR CHEVILLE (MM.)	Ø X LENGTE ANKER LONGUEUR CROCHET (MM.)	ISOLATIEDIKTE ÉPAISSEUR D'ISOLATION (MM.)	VERPAKKING EMBALLAGE
LFNPP10-140/250	10 x 140	4,25 x 250	80	200
LFNPP10-160/250	10 x 160	4,25 x 250	100	200
LFNPP10-160/275	10 x 160	4,25 x 275	100	200
LFNPP10-180/275	10 x 180	4,25 x 275	120	200
LFNPP10-180/300	10 x 180	4,25 x 300	120	200
LFNPP10-200/300	10 x 200	4,25 x 300	140	200
LFNPP10-220/320	10 x 220	4,25 x 320	160	100
LFNPP10-220/360	10 x 220	4,25 x 360	160	100



**VC Wood ZOTTEGEM**  
Industrielaan 25  
9620 Zottegem  
T 09 360 37 11  
F 09 360 94 25  
zottegem@vc-wood.com

**VC Wood MALDEGEM**  
Steenhouwerslaan 1-3  
9990 Maldegem  
T 050 700 054  
F 050 687 310  
maldegem@vc-wood.com

**VC Wood IEPER**  
Dehemlaan 4  
8900 Ieper  
T 057 20 01 54  
F 057 21 65 00  
ieper@vc-wood.com

**VC Wood BRUSSELS**  
Hellestraat 87  
1800 Vilvoorde  
T 02 251 12 54  
F 02 252 57 02  
brussels@vc-wood.com

**VC Wood HASSELT**  
Stationsstraat 100  
3570 Alken  
T 011 31 20 01  
F 011 59 14 90  
hasselt@vc-wood.com

**VC Wood WAASLAND**  
Industriepark-West 45  
9100 Sint-Niklaas  
T 03 776 24 79  
F 03 766 02 29  
waasland@vc-wood.com